

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ

ФОРМА № . F-048-U, р. 3

№ . 03/2016

РЕВІЗІЯ:2

стор.: 1/1

Назва продукту (групи продуктів)	Жолоб зовнішній 100 мм з металевим каркасом і композитною решіткою C250
Код товару:	AVZ103-R403
Призначення:	Для водовідвідних жолобів, розташованих в зоні водовідвідних смуг ґрунтової дороги у узбіччя, непроїзних обочин з твердим покриттям тощо.
Виробник:	Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809
Уповноважений представник:	не призначається

Оцінка згідно з узгодженим стандартом	EN 1433
Нотифікований орган:	---
Система оцінки та перевірки сталості продуктивності:	3
Тестові документи з оцінки відповідності:	Протокол оцінки майна № 1020 – CPR - 030053219 від 05.06.2016, Відділення TZUS 0300 – Пльзень, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

ОСОБЛИВОСТІ:

Основні характеристики	Властивості	Гармонізована технічна специфікація
	Тип M	
Водонепроникний	Це підходить	EN 1433
Несуча здатність корпусу жолоба з колосниками	Це підходить	EN 1433
Вантажопідйомність - максимальне навантаження	C250	EN 1433
Несуча здатність - стійка деформація	C250	EN 1433
Довговічність	Це підходить	EN 1433

Матеріал: наповнений поліпропілен

Вхідна решітка: композитний пластик - поліамід

Розміри: Д = 1000 мм, Ш = 100 мм, В = 100 мм

Властивості вищезазначених продуктів відповідають набору заявлених властивостей, наведених у таблиці. Ця декларація про характеристики видана під виключну відповідальність виробника відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011.

У Бржецлаві 27 липень 2022 р

alcadrain
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809 



Lenka Čermáková
Менеджер з якості



16

Виробник : **Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ №. 03/2016

Жолоб зовнішній 100 мм з металевим каркасом і
композитною решіткою C250
AVZ103-R403

Основні характеристики	Властивості	Гармонізована технічна специфікація
	Тип M	
Водонепроникний	Це підходить	EN 1433
Несуча здатність корпусу жолоба з колосниками	Це підходить	EN 1433
Вантажопідйомність - максимальне навантаження	C250	EN 1433
Несуча здатність - стійка деформація	C250	EN 1433
Довговічність	Це підходить	EN 1433

Для водовідвідних жолобів, розташованих в зоні
водовідвідних смуг ґрунтової дороги у узбіччя, непроїзних
обочин з твердим покриттям тощо.